

防犯カメラ・ネットワークレコーダー

ESS-IP5000TDF-WP

5MP ネットワークドームカメラ



- 5.0メガピクセルの高性能レンズ搭載
ネットワークカメラ(屋外・屋内モデル)
- Sony製STARVIS CMOSセンサー採用
夜間でも鮮明な映像
- 16倍デジタルズーム搭載

ESS-IP5000BF-WP

5MP ネットワークバレットカメラ



ESS-IP8000DC-WP

4K ネットワークドームカメラ



ESS-IP8000BC-WP

4K ネットワークバレットカメラ



NSF1-58-R

4K ネットワークパノラマカメラ




- 4Kの高画質動画記録を身近に
ネットワークカメラ(屋外・屋内モデル)
- 最低照度0.09Lux(カラー時)
夜間でも鮮明な映像
- 5倍光学ズーム搭載

- 水平画角180°の4Kパノラマカメラ
- 焦点距離50~60cm以上
室内での設置に最適

ESNR-5004


4CH ネットワークレコーダー



- 全チャンネルPoE給電対応
- FullHD画質での録画解像度
- OnVIF対応

ESNR-5008/5016

8CH/16CH ネットワークレコーダー



- 全チャンネルPoE給電対応
- 4K画質での録画解像度
- OnVIF対応

E-EMS

ESSのエラー監視システム



- カメラやレコーダーの
異常を即座に通知。

ESSサーバーセンター



- お客様の画像データを
保存します。
(レンタル利用時)

製品仕様表

仕様	ESS-IP5000BF-WP		ESS-IP5000TDF-WP	
電源	DC12V / PoE 802.3af			
消費電力	550mA		480mA	
温度範囲	-10～+50℃ / 90% RH(結露しない事)			
撮像素子	1/2.8"CMOS(SONY STARVIS)			
有効画素数	2592×1944ピクセル			
最低被写体照度	カラー:0.5LUX / IR:0LUX			
画像圧縮方式	H.264 / H.265 / JPEG			
外形寸法	79.6x136.6x140.4mm		99.3x99.3x95.5mm	
仕様	ESS-IP8000BC-WP	ESS-IP8000DC-WP		NSF1-58-R
電源	DC12V / PoE 802.3at	DC12V / PoE 802.3af		
消費電力	1100mA	750mA		740mA
温度範囲	-20～+50℃ / 90% RH(結露しない事)			
撮像素子	1/1.8"CMOS	1/2.8"CMOS		1/1.8"CMOS
有効画素数	3592×2320	3864×2228		
最低被写体照度	カラー:0.09Lux / IR:0Lux			カラー:0.29Lux / IR:0Lux
画像圧縮方式	H.264 / H.265 / MJPEG			
外形寸法	310x97mm	125x92mm		127.9x222.5x96.7mm
仕様	ENSR-5004	ESNR-5008		ESNR-5016
電源	DC48V	AC100V～240V		
消費電力	1360mA	1800mA		2800mA
温度範囲	+5～+40℃ / 90% RH(結露しない事)			
PoEチャンネル数	4Ch	8Ch		16Ch
PoE規格	100Mbps/802.3at	100Mbps/802.3at		1 Gbps/802.3at
画像圧縮方式	H.264 / H.265 / MJPEG			
外形寸法	315x240x48mm	385x315x52mm		

E-EMS システム系統図

