ESS
Security Solution Company

新製品案内

建設機械向けバックカメラシステム

BC200WP

IR 搭載の大画面・高機能モデル

- 200 万画素 高画質カメラ
- カメラ４台まで設置可能
- 様々な機種に後付け可能
- 現場に強い防塵・防水仕様

後付けできる バックカメラシステムに 高機能モデルが新登場

※画像は使用例イメージです。

大画面で、もっと見やすく。

タッチパネル式の 10.1 インチ大型モニターを採用。
大きい画面で映像を確認できるため
細かな部分まで見やすく、操作性にも優れています。

IR 搭載で暗所の撮影も対応

IR 搭載カメラにより、夜間やトンネル内など、
暗い環境にも対応。
昼夜を問わず、安定した映像でサポートします。

カメラ最大4台取付可能
&
4分割で画面表示も可能

現場環境に強い
防塵・防水性能

強力マグネットで
取付が簡単

セット内容　モニター ×１、モニターバイザー ×1、カメラ（標準１個　※4 個まで追加可能）、電源ハーネス 2.2m×１、
カメラケーブル 10m（カメラと同数）、シガープラグ電源・クワガタ配線電源 ×１、マグネットスタンド ×１、両面テープスタンド ×1、ケーブル固定フック ４個

製品仕様

■ モニター

品名	10.1インチワイド防水モニター
型番	ES-AM10Q
外形寸法	モニター本体：261.9mm(W)×183.4mm(H)×33.5mm(D)
質量	約1,250g
液晶サイズ	10.1インチワイド
アスペクト比	16:10
動作電圧	DC12V又はDC24V　※動作電圧範囲 DC9V～DC80V
消費電力	12W MAX
画素数	1280×800
防塵・防水性能	IP69K相当
耐震性能	耐震 10G
カメラ入力数	最大4台 ※専用コネクタ
入力ビデオタイプ	AHD　※720P/1080P 100/200万画素　CVBS (NTSC)
輝度	500cd
動作温度	-40℃～+70℃

■ カメラ

品名	200万画素CMOSカメラ
型番	ES-C200EM
外形寸法	カメラ本体：78mm(W)×45mm(H)×53mm(D)
質量	約250g
動作電圧	モニターからの給電（DC12V）　※動作電圧範囲 DC10V～DC32V
消費電力	4W MAX
イメージセンサー	1/2.7 CMOS sensor
画素数	200万画素　1080P
防塵・防水性能	IP69K相当
耐震性能	耐震 10G
撮影画角	水平 約130°　/　垂直 約70°
動作温度	-40℃～+85℃

※本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

株式会社イーエスエス

【本社】　東京都文京区湯島2-10-10 ESSビル　TEL:03-5802-6557(代)
【仙台営業所】　宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 JMFビル仙台01 2F　TEL:022-707-6013
【東京営業所】　東京都文京区湯島2-10-10 ESSビル　TEL:03-5802-6557
【名古屋営業所】　愛知県名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル 3F　TEL:052-261-6363
【大阪営業所】　大阪府大阪市淀川区西中島3-11-26 2F　TEL:06-6302-6250

＜展示･セミナー･ミーティングルーム＞
【AirIoT Business Campus】　東京都文京区湯島2-16-16 ヒラヤマビル 1F

発行 No.260611