

バケットビューカメラ [ミテホル]

MiT_eHORU

取り付け簡単、アーム・ブームカメラモニタリング

- 200 万画素の高画質カメラ
- 10 インチの大画面モニター
- 各メーカー機種に後付け可能
- マグネットで簡単設置

立坑や開削の現場に多い、
オペ席から見えない施工箇所を
「見える化」



アーム・ブームの2つのカメラで、バケット先端とブーム真下をリアルタイムに確認。



バケットを直視する
アームカメラ



常時鉛直真下を投影する
ブームカメラ



アームカメラ

バケット方向を直視し、
モニターの上側に投影します。

ブームカメラ

振り子型ステーで
常時鉛直真下を直視し、
モニター下側に投影します。

カメラ・モニターの取り付けが簡単！



カメラはマグネットで取り付けるだけ！
カメラケーブルは付属のマグネットケーブルフックで固定できます。

モニター取付金具は、
クランプ式・吸盤式の
2種類をご用意しています。
機体仕様に合わせて
お選びいただけます。

クランプ式



吸盤式



製品仕様

カメラ画素数	200万画素
撮影画角	水平 約130°／垂直 約70°
イメージセンサー	1/2.7 CMOS sensor
防塵・防水性能	IP69K相当（カメラ・モニター）
耐震性能	10G
動作電圧	DC12V～24V
消費電力	モニター：最大12W／カメラ：最大4W
モニター液晶サイズ	10.1インチワイド
アスペクト比	16:10
カメラ入力数	最大4台 ※専用コネクタ
寸法	モニター本体：261.9mm(W)×183.4mm(H)×33.5mm(D) カメラ本体：78mm(W)×45mm(H)×53mm(D)
質量	モニター本体：約1,250g カメラ本体：約250g
動作温度	モニター：-40℃～+70℃ カメラ：-40℃～+85℃

システム構成

有線カメラケーブル ×2

ブームカメラ

オペレーター席

10 インチモニター

アームカメラ

**マグネット
ケーブルフック
×8**

セット内容

- ・モニター
- ・専用ブラケット付カメラ×2個
- ・電源ハーネス
- ・シガープラグ電源・クワガタ配線電源
- ・カメラケーブル（5m×1本、10m×1本）
- ・モニター固定ネジ（M4 12mm）×4本
- ・ケーブル固定フック×8個
- ・モニターブラケット
（クランプ式または吸盤式）

※本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

株式会社イーエスエス

【本社】	東京都文京区湯島2-10-10 ESSビル	TEL:03-5802-6557(代)
【仙台営業所】	宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 JMFビル仙台01 2F	TEL:022-707-6013
【東京営業所】	東京都文京区湯島2-10-10 ESSビル	TEL:03-5802-6557
【名古屋営業所】	愛知県名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル 3F	TEL:052-261-6363
【大阪営業所】	大阪府大阪市淀川区西中島3-11-26 2F	TEL:06-6302-6250

<展示・セミナーミーティングルーム>
【AiroIoT Business Campus】 東京都文京区湯島2-16-16 ヒラヤマビル 1F

発行 No.260611