

ウェアラブルカメラ N-POKE/N-POKE Plus

現場の状況を
リアルタイムで確認

映像付き通話もできる クラウド録画型カメラ

装着してハンズフリーでの撮影や設置して定点カメラとして、
遠隔からの立ち合いや点検で活躍します。



N-POKE



N-POKE Plus

小型で
持ちやすい

IP67
防水 / 防塵

1 作業中の手元映像を、複数人で確認しながら通話可能！

LTE 対応ポータブルカメラは、LTE モジュールとバッテリーを内蔵しているのですぐに使用で、
現場で装着（設置）するだけでハンズフリーで撮影した映像を遠隔からリアルタイムに状況を確認できます！
グループ通話もできるので、本部から指示出しするなど、現場とスムーズにコミュニケーションがとれます。

2 届いたその日からすぐ使える！

充電をした状態で電源を入れ、レンズカバーをスライドして、カチッと音がするまであけます。
即撮影が開始され、自動的にクラウドへアップされます。

3 デジタルズーム＆手ぶれ補正機能搭載！ ※N-POKE Plus 限定

最大8倍のデジタルズームで、対象物に近づけなくても遠隔から撮影が可能です。
又、手ぶれ補正機能搭載で、映像のブレが抑制され、長時間の遠隔モニタリングに最適！

4 モバイル給電対応！ ※N-POKE Plus 限定

モバイル充電器やモバイルバッテリーからの給電で、バッテリー残量を気にすることなく
長時間撮影が可能です。

システムイメージ



カメラ仕様・ネットワーク・その他

	N-POKE Plus	N-POKE
画角	水平：88° ～ 120° 垂直：54° ～ 86°	水平：102° ～ 120°、垂直：57° ～ 86°
有効画素数	映像：100 万画素 スナップショット：200 万画素	映像：100 万画素 スナップショット：200 万画素
映像転送レート	最大 2Mbps	最大 1Mbps
ズーム	最大 x8（デジタルズーム）	-
手ぶれ補正	○	-
照明	白色 LED を任意に ON/OFF 可能	白色 LED を任意に ON/OFF 可能
動作温度	-20℃～50℃	-20℃～+50℃
Wi-Fi 対応	○	○
無線 LAN	LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
LTE	○	○
対応 SIM	nanoSIM（NTT ドコモ系 SIM のみ対応）	nanoSIM（NTTdocomo 系 SIM のみ対応）
ディスプレイ	2 インチ LCD ディスプレイ（H240 x W320）	2 インチ LCD ディスプレイ（H240 x W320）
マイク	○	○
スピーカー	○	○
防塵・防水性能	IP67	IP67
電源	バッテリー容量 4,200mAh （最大 8 時間）	バッテリー容量：4,200mAh （最大 8 時間）
本体外形（W×H×D）	55mm×84mm×30mm	55mm×84mm×30mm
本体重量	約 180g（バッテリー含む）	約 160g（バッテリー含む）

発売元



発行 No.231025

株式会社イーエスエス

【東京本社】〒113-0034 東京都文京区湯島2-10-10 ESSビル
 【大阪営業所】〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-11-26
 【名古屋営業所】〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-26-39 G5栄ビル3F
 【商品管理センター】〒120-0001 東京都足立区大谷田5-3-3
 【グループ会社】(株)イーエスエスフィールドインテグレーション(保守・メンテナンス)

TEL:03-5802-6557(代) FAX:03-5802-3133
 TEL:06-6302-6250 FAX:06-6302-6260
 TEL:052-261-6363 FAX:052-687-5207
 TEL:03-5613-8073 FAX:03-3606-6888
 (株)イーエスエステクノ(商品開発・サーバー管理)

お問い合わせ先

<https://www.eyes-sec.co.jp>