

モバイルモニタリングキューブカメラ M-Cube 仕様表



カメラ種類			
	パン・チルト可動タイプ	赤外線定点監視タイプ	360度全方位タイプ
電源	AC100V, 50Hz/60Hz	AC100V, 50Hz/61Hz	AC100V, 50Hz/62Hz
消費電力	約 25W	約 20W	約 25W
使用温度範囲	-10℃～+50℃	-10℃～+50℃	-10℃～+50℃
有効画素数	130万画素	240万画素	680万画素
最低照度	カラー時： 0.011lx(F1.6, 最長露光時間：OFF(1/30s), AGC:11) 0.0007lx(F1.6, 最長露光時間：最大 16/30, AGC:11) 白黒時： 0.005lx(F1.6, 最長露光時間：OFF(1/30s), AGC:11) 0.0003lx(F1.6, 最長露光時間：最大 16/30, AGC:11)	カラー時： 0.012lx(F1.6, 最長露光時間：OFF(1/30s), AGC:11) 0.0008lx(F1.6, 最長露光時間：最大 16/30, AGC:11) 白黒時： 0.1lx(F1.6, 最長露光時間：OFF(1/30s), AGC:11, IRLED 点灯時)	カラー時： 0.03lx(F2.4, 最長露光時間：OFF(1/30s), AGC:11) 0.02lx(F2.4, 最長露光時間：最大 16/30, AGC:11) 白黒時： 0.1lx(F2.4, 最長露光時間：OFF(1/30s), AGC:11, IRLED 点灯時)
赤外線機能	非搭載	搭載：照射距離約 10m	搭載：照射距離約 11m
パンチルト機能	搭載：水平 350度 / 垂直 -30度～90度	非搭載	非搭載
ズーム比	21倍光学ズーム / 31倍 HD EX 光学ズーム	3.6倍光学ズーム / 10.8倍 EX 光学ズーム (画角設定時のみ)	非搭載
画角	水平 3.5度～74度 / 垂直 2.0度～42度	水平 31度～112度 / 垂直 17度～60度	水平 186度 / 垂直 186度
寸法	約 200×200×270mm(カメラ含む)	約 200×370×400mm(カメラ含む)	約 200×200×350mm(カメラ含む)
重量	約 4.5kg	約 5kg	約 4.7kg

パナソニック みえますねっとサーバー



みえますねっと 仕様表

ダイナミック DNS	任意のドメイン名を付与 ***.mimasu.net ※***は任意名称 ※更新時間はカメラ機種に依存
ポータル画面 (ブラウザ)	画像圧縮方式：クラウド録画プラン：H.264 / ライブプラン：JPEG 画像サイズ：クラウド録画プラン：カメラ設定に依存 ライブプラン：動き優先モード：VGA/QVGA 画質優先モード：VGA/QVGA 低帯域モード：QVGA フレームレート：クラウド録画プラン：カメラ設定に依存 ライブプラン：動き優先モード：3枚/秒 画質優先モード：1枚/秒 低帯域モード：0.1枚/秒
みえますねっと ビューア (モバイルアプリ)	画像圧縮方式：JPEG/H.264 画像サイズ：JPEG:VGA/QVGA H.264:カメラの設定に依存(横幅:1280未満) フレームレート：JPEG:動き優先(3枚/秒) 画質優先モード(1枚/秒)/ H.264:カメラの設定に依存(マルチモニタリング画面0.5枚/秒固定) 音声通信：圧縮方式：G.726 ビューアでのタイプ受信のみ対応 (オプション機器必須)
常時録画	録画圧縮方式：クラウド録画プラン H.264 保存期間：クラウド録画プラン：7日間録画/14日間録画/30日間録画 ※クラウド録画の保存日数はビットレート768kbpsの場合です。保存日数はビットレートの設定により変動します。 保存期間を経過した映像はクラウドサーバーから消去されます。 画像サイズ：クラウド録画プラン：カメラ設定に依存 フレームレート：クラウド録画プラン：カメラ設定に依存
必要環境	ブラウザ：Windows10以降：Microsoft Edge / Google chrome macOS：Google chrome ビューアアプリ：iOS: 9以降 / Android™4.4以降