

NVR

ESNR-5000 Series




- 内蔵PoEによるプラグアンドプレイ
- IEEE 802.3 at : 各 PoEポートへの自動配電 (最大 30W/PoE ポート)
- ONVIF 対応及び自動 IPカメラ検索と登録
- デュアル(Main & Sub)ストリーミング保存とライブ画面表示
- システムパフォーマンスモニタリング
- ポート転送を必要としない P2P 機能
- スマート検索 - 時間単位、分単位で同時分割検索
- H.264 I-Reference サポート

【ESNR-5004】



【ESNR-5008/5016】



項目		ESNR-5004	ESNR-5008	ESNR-5016
搭載可能ハードディスク台数		3.5インチ x 1	3.5インチ x 2	3.5インチ x 2
OS		エンベデッド Linux		
IPカメラ	チャンネル	4チャンネル	8チャンネル+ 1チャンネル (追加)	16チャンネル
	プロトコル	FOCUS、ONVIF		
	PoEチャンネル数	4チャンネル	8チャンネル	16チャンネル
	PoE 規格	100Mbps、802.3at	100Mbps、802.3at	1000Mbps、802.3at
ディスプレイ	速度	120fps	270fps	480fps
	標尺パターン	1/2/3/4分割	1/2/3/4/6/8/9分割	1/2/3/4/6/8/9/10/13/16分割
映像入力		IP カメラ (最大 4K)		
映像出力	モニター	HDMI & VGA (同時出力)		
	HDMI 出力	1024*768、1280*720、1280*1024、1920*1080	1024*768、1280*720、1280*1024、1920*1080、2560*1600、3840x2160 (4K)	
	VGA 出力	VGA: 1024*768、1280*720、1280*1024、1920*1080		
録画性能	CIF ~ 1080P	120fps	270fps	480fps
	1920P	120fps	270fps	480fps
	2160P	-	270fps	480fps
録画解像度		メインストリーム(最大 Full HD)、サブストリーム	メインストリーム(最大 4K)、サブストリーム	
録画モード		連続録画、スケジュール録画、モーション録画、センサー録画		
再生と検索コントロール	速度	X1、x2、x4、x8、x16、x32、x64、x99		
	チャンネルと解像度	1 & 4 : メインストリーム、9 & 16 : サブストリーム		
	検索モード	日時、最初と最後のデータ、イベント、ブックマーク、サムネイル、プレビュー検索		
オーディオ入出力		入力 : 1 / 出力 : 1 (※HDMI音声出力は非対応)		
アラーム入出力		入力 : 4 / 出力 : 1		
USB		前面 : USB2.0 x 1 / 背面 : USB2.0 x 1		
P/T/Z コントロール		ONVIF		
LAN		1ポート ギガビットイーサネット (RJ45)		
ネットワークプロトコル		IPV4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、STMP、FTP、Zero Configuration、NTP、DDNS		
最大リモートログイン数		16		
ネットワーク最大帯域幅		40Mbps	80Mbps	
ネットワーク機能		1) デュアルストリーミング (ローカル録画とネットワーク伝送) 2) デュアル録画 (ライブディスプレイ / 再生) 3) ライブモニタリング、遠隔再生およびファイルバックアップ 4) NTPサーバによる時刻同期 ("pool.ntp.org") 5) 遠隔およびメール通知、IEによる遠隔システム再起動、遠隔PTZ制御 6) P2P サービス (ポートフォワーディングは不要)		
リモートクライアント	ソフトウェア	UVMS(Win/Mac)、MV3000(iOS/Android)		
	ウェブ	ライブモニタリング、再生およびシステム設定 (Edge/IE/Chrome/Safari)		
バックアップ	デバイス	USBによるローカルバックアップ、UVMSによるネットワークバックアップ		
	ファイル形式	AVI、SSF		
コントローラー		マウス、USBキーボード		
電源		DC 48V 1.36A アダプタ	AC 100~240V	
消費電力		65W 以下	180W 以下	280W 以下
動作可能周囲環境		温度 : 5 ~ 40度 / 湿度 : 20 ~ 90% (結露なきこと)		
外形寸法 (WxDxH)		315 x 240 x 48 mm	385 x 315 x 52 mm	
重量		約 1,200 g	約 2,380 g	約 2,560 g

(*) 製品仕様は、予告無く変更される場合があります。